

## WICHTIGE HINWEISE: EPONA line



Das Modell EPONA line wird standardmäßig von oben in die Träger eingehängt (siehe Darstellung). Achten Sie deshalb auf einen **Mindestabstand von 15 bis 17 cm bis zur Decke**.

**Materialstärke 12 mm oder 16 mm** - Mindestabstand zwischen Trägeroberkante und Decke: **15 cm**

**Materialstärke 20 mm** - Mindestabstand zwischen Trägeroberkante und Decke: **17 cm**

**Sollten Sie einmal weniger Abstand zur Decke zur Verfügung haben, informieren Sie uns bitte darüber. Wir fertigen die Träger auch mit sichtbarer Befestigung zum gleichen Preis, so dass ein Mindestabstand zwischen Träger und Decke nicht erforderlich ist.**

**Kathrin Ludwig (Büro)**  
Dipl.-Ing. Innenarchitektur  
Gänseblümchenweg 36 . 04158 Leipzig  
Tel: +49 (0)341-2667502  
Fax: +49 (0)341-2667503

**Werner Ludwig (Werkstatt)**  
Meister im Schmiedehandwerk  
Culthen 32 . 08459 Neukirchen  
Tel: +49 (0)3762-4316  
Fax: +49 (0)3762-704865

**Finanzamt I - Leipzig**  
St.-Nr. 232/246/04971  
Ust-ID-Nr: DE 241648425  
info@cult-schmiede.de  
www.cult-schmiede.de

**Sparkasse Leipzig**  
BLZ: 860 555 92  
Konto: 1100 856 192  
IBAN: DE66 8605 5592 1100 8561 92  
BIC-/SWIFT-Code: WELA DE 8L XXX